

化学品安全技术说明书

产品名称：乙醛

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

修订日期：2023 年 3 月 10 日 版本：1.0

最初编制日期：2023 年 3 月 10 日

第 1 部分 化学品及企业标识

化学品中文名：乙醛

化学品英文名：Acetaldehyde

产品 CAS 编号：75-07-0

企业名称：北京迈瑞达科技有限公司

企业地址：北京市海淀区悦秀路 99 号 4 层 1 单元 408

邮编：100196

传真：010-62394198-801

联系电话：010-82387566

电子邮件地址：MREDA5418@126.com

企业应急电话：010-82387566

产品推荐及限制用途：工业及科研用途。

第 2 部分 危险性概述

紧急情况概述：

极端易燃液体和蒸气。造成严重眼刺激。可引起呼吸道刺激。怀疑会导致遗传性缺陷。可能致癌。

GHS 危险性类别：

易燃液体 类别 1

严重眼损伤 / 眼刺激 类别 2

特异性靶器官毒性 一次接触 类别 3

生殖细胞致突变性 类别 2

致癌性 类别 1B

标签要素：



象形图：

警示词：危险

危险性说明：

H224 极端易燃液体和蒸气

- H319 造成严重眼刺激
- H335 可引起呼吸道刺激
- H341 怀疑会导致遗传性缺陷
- H350 可能致癌

防范说明：**•预防措施：**

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
- P233 保持容器密闭。
- P240 容器和装载设备接地/等势联接。
- P241 使用防爆的电气/通风/照明/设备。
- P242 只能使用不产生火花的工具。
- P243 采取防止静电放电的措施。
- P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
- P264 作业后彻底清洗。
- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P271 只能在室外或通风良好处使用。
- P201 使用前取得专用说明。
- P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。

•事故响应：

- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
- P370+P378 火灾时：使用灭火器灭火。
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P337+P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。
- P304+P340 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
- P312 如感觉不适，呼叫解毒中心/医生
- P308+P313 如接触到或有疑虑：求医/就诊。

•安全储存：

- P403+P235 存放在通风良好的地方。保持低温。
- P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
- P405 存放处须加锁。

•废弃处置：

- P501 按当地法规处置内装物/容器。

物理和化学危险：极端易燃液体和蒸气。

健康危害：造成严重眼刺激。可引起呼吸道刺激。怀疑会导致遗传性缺陷。可能致癌。

环境危害：无资料

第 3 部分 成分/组成信息

组分	浓度或浓度范围(质量分数, %)	CAS No.
乙醛	-	75-07-0

第 4 部分 急救措施

急救:

吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。呼吸、心跳停止, 立即进行心肺复苏术。就医

皮肤接触: 立即脱去污染的衣着, 用肥皂水和清水彻底冲洗。就医

眼睛接触: 立即分开眼睑, 用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医

食入: 漱口, 大量饮水。就医

对保护施救者的忠告: 将患者转移到安全的场所。咨询医生。出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。

对医生的特别提示: 无资料

第 5 部分 消防措施

灭火剂:

用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

避免使用直流水灭火, 直流水可能导致可燃性液体的飞溅, 使火势扩散。

特别危险性:

极易燃。低温下的蒸气也能与空气形成爆炸性混合物, 遇明火有燃烧爆炸危险。蒸气比空气重, 能在较低处扩散到相当远的地方, 遇火源会着火回燃和爆炸(闪爆)。在火场中, 由于发生剧烈的聚合反应, 受热的容器或储罐可能发生爆炸

灭火注意事项及防护措施:

消防人员必须穿全身防火防毒服, 在上风向灭火。喷水冷却容器, 尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若发生异常变化或发出异常声音, 必须马上撤离灭火剂: 抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土

第 6 部分 泄露应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:

消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区, 无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器, 穿防静电服, 戴橡胶手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏: 用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏: 构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用硫酸氢钠(NaHSO₄)中

和。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物

环境保护措施：收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

少量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第 7 部分 操作处置与储存

操作注意事项：

禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。禁止与高温表面接触。密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。使用无火花手工具。

操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。

操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。

避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。

个体防护措施参见第 8 部分。

远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

使用防爆型的通风系统和设备。

如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。

避免与氧化剂等禁配物接触（禁配物参见第 10 部分）。

搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

倒空的容器可能残留有害物。

使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。

配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：

耐火设备（条件）。与性质相互抵触的物质分开存放。见化学危险性。冷藏。保存在暗处。稳定后储存。储存在没有排水管或下水道的场所。

第 8 部分 接触控制/个体防护

职业接触限值：

中国：MAC：45mg/m³[G2B]

美国（ACGIH）：TLV-C：25ppm

生物限制：

无资料

监测方法：

GBZ/T 160.1 ~ GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准），
EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南

工程控制：

避免一切接触！

作业场所建议与其它作业场所分开。

密闭操作，防止泄漏。

加强通风。

设置自动报警装置和事故通风设施。

设置应急撤离通道和必要的泻险区。

设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。

提供安全淋浴和洗眼设备。

个体防护装备：

呼吸系统防护：通风。局部排气通风或呼吸防护。

手防护：防护手套。

眼睛防护：安全护目镜或眼睛防护结合呼吸防护。

皮肤和身体防护：穿防毒物渗透工作服。

第 9 部分 理化特性

外观与性状：无色易挥发液体

pH 值：无资料

沸点、初沸点和沸程（° C）：20.8°C，
相对密度（水=1）0.78，相对蒸气密度
（空气=1）1.52，临界温度 188°C，临界
压力 6.4MPa

闪点（° C）-38.89° C； - 40° C。

爆炸极限 [%（体积分数）]：空气中
4%~60%（体积）

饱和蒸气压（kPa）：98.64kPa(20°C)，
燃烧热-1166.37kJ/mol

相对密度(水以 1 计)：0.78，相对蒸气密
度（空气=1）1.52，临界温度 188°C，临
界压力 6.4MPa

气味阈值（mg/m³）：无资料

溶解性：混溶于水，与乙醇、乙醚、丙

气味：有辛辣刺激性气味

熔点/凝固点（° C）：-123.5°C，沸
点 20.8°C，相对密度（水=1）
0.78，相对蒸气密度（空气=1）
1.52，临界温度 188°C，临界压力
6.4MPa

自燃温度（° C）：175° C。气压：1
013 hPa。

分解温度（° C）：无资料

**蒸发速率 [乙酸（正）丁酯以 1
计]：**无资料

易燃性（固体、气体）：无资料

蒸气密度（空气以 1 计）：1.52，临
界温度 188°C，临界压力 6.4MPa

n-辛醇/水分配系数（lg P）：0.43

黏度：无资料

酮、乙酸、苯等混溶

第 10 部分 稳定性和反应性

稳定性：正常环境温度下储存和使用，本品稳定。

危险反应：与强氧化剂、碱、痕量金属杂质、醇、醛、酮、胺、氰化氢、硫化氢、卤素、磷、异氰酸酯等发生剧烈反应。接触浓硫酸、过氧化氢、氧、硝酸银、五氧化二氮等强氧化剂会发生剧烈放热反应。受痕量金属污染后，易发生聚合反应，放出大量的热量。与氯化钴、氯酸汞反应，形成高度敏感的产物，易发生爆炸

避免接触的条件：静电放电、热、潮湿等。

禁配物：强氧化剂、强酸、强碱、醇、醛、酮、胺、氰化氢、硫化氢、卤素、磷、异氰酸酯等

危险的分解产物：无资料

第 11 部分 毒理学信息

急性毒性：

经口：NOEL - rat (male/female) - 125 mg/kg bw.

吸入：LC50 Rat inhalation 37 g/cu m/30 min

经皮：无资料

皮肤刺激或腐蚀：

无资料。

眼睛刺激或腐蚀：

无资料。

呼吸或皮肤过敏：

无资料。

生殖细胞突变性：

无资料。

致癌性：

无资料。

生殖毒性：

无资料。

特异性靶器官系统毒性——一次接触：

该物质轻微刺激眼睛，皮肤和呼吸道。该物质可能对中枢神经系统有影响。

特异性靶器官系统毒性——反复接触：

反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎。该物质可能对呼吸道有影响，导致体组织损伤。该物质可能是人类致癌物。

吸入危害：

20°C时，该物质蒸发迅速达到空气中有害污染浓度。

第 12 部分 生态学信息

生态毒性：

鱼类急性毒性试验：LC50 - *Pimephales promelas* - 30.8 mg/L - 96 h.

溞类急性活动抑制试验：EC50 - *Daphnia magna* - ca. 48.3 mg/L - 48 h.

藻类生长抑制试验：EC50 - *Nitscheria linearis* - ≥ 237 - ≤ 249 mg/L - 5 d.

对微生物的毒性：无资料

持久性和降解性：

无资料。

生物富集或生物积累性：

无资料。

土壤中的迁移性：

无资料。

第 13 部分 废弃处置

废弃化学品：

尽可能回收利用。

如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。

不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。

污染包装物：

将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：

废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

处置人员的安全防范措施参见第 8 部分。

第 14 部分 运输信息

联合国编号危险货物编号(UN 号)：UN1089 (仅供参考，请核实)

联合国运输名称：乙醛 (仅供参考，请核实)

联合国危险性分类：3 (仅供参考，请核实)

包装类别：I (仅供参考，请核实)

包装方法：按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱等。

海洋污染物(是/否)：否

运输注意事项：

不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎的密闭容器中。

第 15 部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准，对该化学品的管理作相应的规定：

组分 - CAS: 75-07-0

中华人民共和国职业病防治法：

职业病危害因素分类目录(2015)：列入

危险化学品安全管理条例：

危险品化学品目录（2015）：列入

易制爆危险化学品名录（2017）：未列入

重点监管的危险化学品名录：

首批和第二批重点监管的危险化学品名录：列入

危险化学品环境管理登记办法（试行）：

重点环境管理危险化学品目录：未列入

麻醉药品和精神药品管理条例：

麻醉药品品种目录：未列入

精神药品品种目录：未列入

新化学物质环境管理办法：

中国现有化学物质名录(2013)：列入

第 16 部分 其他信息

编写和修订信息：

本版为第 1.0 版，按照 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013、GB 30000 系列分类标准编制。

参考文献：

- 【1】 国际化学品安全规划署：国际化学品安全卡（ICSC），网址：
<http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home>。
- 【2】 国际癌症研究机构，网址：<http://www.iarc.fr/>。
- 【3】 OECD 全球化学品信息平台，网址：
http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en。
- 【4】 美国 CAMEO 化学物质数据库，网址：
<http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple>。
- 【5】 美国医学图书馆：化学品标识数据库，网址：
<http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>。
- 【6】 美国环境保护署：综合危险性信息系统，网址：
<http://cfpub.epa.gov/iris/>。
- 【7】 美国交通部：应急响应指南，网址：
<http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg>。

【8】 德国 GESTIS-有害物质数据库，网址：<http://gestis-en.itrust.de/>。
缩略语和首字母缩写：

MAC：最高容许浓度(maximum allowable concentration)，指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

PC-TWA：时间加权平均容许浓度(permissible concentration-time weighted average)，指以时间为权数规定的 8 h 工作日、40 h 工作周的平均容许接触浓度。

PC-STEL：短时间接触容许浓度(permissible concentration-short term exposure limit)，指在遵守 PC-TWA 前提下允许短时间(15 min)接触的浓度。

其他信息：

根据接触程度，建议定期进行医疗检查。工作接触的任何时刻都不应超过职业接触限值。添加稳定剂或阻聚剂会影响该物质的毒理学性质。向专家咨询。用大量水冲洗工作服（有着火危险）。

免责声明：

本 SDS 的信息仅适用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产品与其它物质的混合物等情况不适用。本 SDS 只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本 SDS 的使用者，须对该 SDS 的适用性作出独立判断。由于使用本 SDS 所导致的伤害，本 SDS 的编写者将不负任何责任。